

$$P_W = P_N \times f_t \times f_{din}$$

T (°C)	-200 / +20	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
FACTOR CORRECCIÓN TEMPERATURA (f_t)	1	1	0,91	0,78	0,7	0,65	0,61	0,57	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5

FACTOR CORRECCIÓN VIBRACIÓN (f_{din})	sin vibración, vibración baja o lenta	baja vibración, movimiento uniforme frecuente	alta vibración, movimiento continuo rítmico
flujo estacionario o lento uniforme	1	0,8	0,4
flujo pulsátil y creciente	0,8	0,64	0,32
flujo rítmico y discontinuo	0,4	0,32	0,16

$$P_W = P_N \times f_t \times f_{dyn}$$

T (°C)	-200 / +20	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
TEMPERATURE CORRECTION FACTOR (f_t)	1	1	0,91	0,78	0,7	0,65	0,61	0,57	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5

VIBRATION CORRECTION FACTOR (f_{dyn})	without vibration, low and slow vibration	low vibration, frequent uniform motion	strong vibration, rhythmical ongoing motion
stationary or slow uniform flow	1	0,8	0,4
pulsating and swelling flow	0,8	0,64	0,32
rhythmical and discontinuous flow	0,4	0,32	0,16

$$P_W = P_N \times f_t \times f_{dyn}$$

T (°C)	-200 / +20	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
FACTEUR CORRECTION TEMPÉRATURE (f_t)	1	1	0,91	0,78	0,7	0,65	0,61	0,57	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5

FACTEUR CORRECTION VIBRATION (f_{dyn})	sans vibration, vibration faible ou lente	vibration faible, mouvement uniforme fréquent	haute vibration, mouvement rythmique continue
débit stationnaire uniforme ou lent	1	0,8	0,4
débit pulsatile et croissante	0,8	0,64	0,32
débit rythmique et discontinue	0,4	0,32	0,16